



Lageplan M 500

Steckbrief

- es sollte eine ausreichende Dichte + Geschossigkeit erzielt werden, um nicht zu "niedlich" zu erscheinen, die Höhe der Neubauten vermittelt zu der umgebenden Bebauung
- bezogen auf die teils weitläufige Umgebung sollte mit einer gefassten baulichen Figur reagiert werden, die für sich als eigenständiger, kleiner Mikrokosmos funktioniert und Bezüge zu der Umgebung aufnimmt
- die "urbanen Gärten" sollten in das Ensemble einbezogen werden, hierzu ist eine Verlegung von Teilflächen erforderlich
- die Grundstücksgröße sollte ausreichend groß bemessen sein, um geschützte private und halbprivate Freiflächen sowie die oberirdische Anordnung von Stellplätzen für Fahrräder und PKW zu ermöglichen.
- die Gebäude können als Geschosswohnungsbauten kostengünstig + barrierefrei errichtet werden



	Var. A	42/100
Bauweise	012	012
Wohnen	309	309
Wohnfläche	1.507	1.507
Gesamtwohnen	000	000
Grundstückgröße A	4.077	4.077
002 / 001	0,00	0,00



Luftbild M 2000



Blick von Nordwesten



Blick von Südwesten



Ansicht von Franz-Stenzer-Straße



Blick von Südosten



Blick von Westen

